Hitachi Living Systems


デジタルコードレス留守番電話機

Hitachi Living Systems は、日立リビングサプライの英文社名です。

2009-4



「使いやすさ」にこだわった 見やすい画面と 大きなボタン



カラー:(W)ホワイトメタリック IAN : 4526044004768

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



スタイリッシュデザインの デジタルコードレス 留守番電話機 デジタルコードレス留守番電話機 19 20 30 親機コードレス+子機1台タイプ 0000 0000 オープン価格* カラー:(W)ホワイト IAN · 4526044004010

ナンバー・ディスプレイ 対応 キャッチホン・ディスプレイ ※別途、NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。

ワンタッチ ダイヤル 盗聴防止





電話帳機能 子機カナ100件



迷惑電話 着信拒否機能 壁掛け 対応







電話帳機能 カナ100件

子機間通話

迷惑電話 着信拒否機能









大きなボタンで操作しやすく押し間違いも防 げます。また、ダイヤルライト搭載で暗い場 所でも便利に使えます。






★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。








充実機能で快適に使える



デジタルコードレス方式







専用バッテリー HTE-BT01 本体希望小売価格 2,100円

JAN: 4526044004072

本体希望小売価格 1,050円 JAN: 4526044004058



ジタルコードレス電話機 主な仕様

	型式	HTE-311	HTE-201 (親機コードレス十子機 1 台タイプ)	HTE-101 (親機コードレスタイプ)
		約 180mm×79mm×177mm	約 161mm×111mm×106mm	約 161mm×111mm×106mm
	<u> 外形寸法(税機)・幅 < 高さ < 奥行</u> 外形寸法(子機):幅 × 高さ × 奥行	約 50mm×160mm×35mm	約 49mm×156mm×32mm	#9 16 HHIIII \ 1 HHIII \ 106HHII
基本仕様	外形寸法(寸候)・幅 X 高さ X 奥仃 本体質量(親機)			
歪		約 620g	約 304g	約 304g —
뀵	本体質量(子機)	約 140g(電池パック含む)	約 158g(電池パック含む)	
198	子機(親機コードレス)使用時間	連続通話:約5時間 連続待受:約168時間	連続通話:約6時間 連続待受:約168時間	連続通話:約6時間連続待受:約168時間
	子機增設	あと3台まで	あと2台まで	あと3台まで
	使用電源(親機)	AC アダプター	AC アダプター	AC アダプター
	区用电标(税域)	AC100V 50Hz/60Hz \DC9V 350mA	AC100V 50Hz/60Hz \ DC9V 350mA	AC100V 50Hz/60Hz \DC9V 350mA
電源	使用電源(子機(親機コードレス))	専用ニッケル水素電池	専用ニッケル水素電池	専用ニッケル水素電池
源		DC3.6V 700mAh	DC3.6V 800mAh	DC3.6V 800mAh
	消費電力(親機)	待機時 約 1.8W 最大約 3.3W	待機時 約 2.0W 最大約 2.7W	待機時 約 2.0W 最大約 2.7W
	子機(親機コードレス)充電時間	約 15~20 時間	約 15~20 時間	約 15~20 時間
	電話帳	カナ 100 件※1(子機のみ)	カナ 100 件※1	カナ 100 件※1
ı İ	短縮ダイヤル	20件(内ワンタッチ3件)		
ı t	スピードダイヤル	10 件*2(子機のみ)	10 件※2	10 件※2
) t	リダイヤル	3件	3件	3件
ı F	スピーカーホン	314	5 H	• S IT
-	着信音量設定(親機)	4段階(切/小/中/大)	=	
單	着信音重設定(税帳) 着信音量設定(子機(親機コードレス))	3段階(切/小/大)	3段階(切/小/大)	3 段階(切/小/大)
電話機能	着信音重設定(寸機(親機コートレス)) 着信音種類設定	3 段階(切/ 小/ 大) ベル 10 種/メロディ 10 種		3 段階(切/ ハ/ 大) ベル 10 種/メロディ 10 種
能	看信音程規設定 受話音量設定	ヘル10 種/ メロティ10 種 6 段階	ベル 10 種/メロディ 10 種 6 段階	ヘル 10 種/メロティ 10 種 6 段階
HE				
	保留メロディ	オーラ・リー	オーラ・リー	オーラ・リー
	通話録音	最長約 16 分※3	最長約 16 分※3	最長約 16 分** ³
	子機間通話・転送	● ※4	•	● **4
	三者通話	•	•	●*4
デ	ナンバー・ディスプレイ対応	•	•	•
Lá. l	ネーム・ディスプレイ対応	=	=	_
ィスプレ	キャッチホン・ディスプレイ対応	•	•	•
プだし	着信履歴(親機)	20 件	_	_
レイ	着信履歴(子機(親機コードレス))	100 件**1	100 件※1	100 件※1
イ・機・	着信鳴り分け	20 種(子機のみ)	20 種	20 種
機	指定番号着信拒否/非通知着信拒否	最大 5 件/●	最大 5 件/●	最大 5 件/●
能*5	公衆電話着信拒否/表示圏外着信拒否	●/●	●/●	0/0
	デジタル留守録機能(録音時間/件数)	合計約 16 分/最大 59 件※3	合計約 16 分/最大 59 件※3	合計約 16 分/最大 59 件※3
ı t	留守応答回数設定	4回/6回/8回/トールセーバー	4回/6回/8回/トールセーバー	4回/6回/8回/トールセーバー
留	用件録音時間設定	1分/4分/応答専用	1分/4分/応答専用	1分/4分/応答専用
守	応答メッセージ	固定/自作(最大 30 秒)	固定/自作(最大 30 秒)	固定/自作(最大 30 秒)
録	新規用件通知音	ELLY TIP (BLX 00 1)/	ELZ TIP (MXX 00 1)/	ELL/ ETF(RX 00 1)/
留守録機能	留守モニター	•	•	•
RE -	子機リモート操作	•		
	外線リモート操作	•	•	
	電話帳転送	子機 ⇔ 子機		
, k				
} <u> </u>	クイック通話	(7.48 o. 7.)	•	•
	エニーキー応答	●(子機のみ)	•	•
便利機能	子機名前設定	•	•	•
机机	トランシーバーモード	● ※4	•	●*4
機	停電時通話対応(かける/受ける)	親機:●/●_子機:-/-	-/-	-/-
ĦE	自動回線設定	•	=	=
	液晶&ダイヤルバックライト	•	•	•
l	ドアホン対応	=	=	-
	壁掛け対応	•	●※6	●*6
		親機(1 台)、受話器(1 台)、子機(1 台)、子機充電台(1 台)、	親機(1台)、親機コードレス(1台)、子機(1台)、子機充電台(1台)、	 親機(1 台)、親機コードレス(1 台)、親機用 AC アダプター(1 個)、
7.			親機用 AC アダプター(1個)、子機用 AC アダプター(1個)、	秋候 ロハ秋
7	本体と付属品(印刷物は除く)	親機用 AC アダプター(1 個)、子機用 AC アダプター(1 個)、		バニニロ (4 個) 悪話同類 ラ ビバナ)
そ の 他	本体と付属品(印刷物は除く)	親機用 AC アダプター(1 個)、子機用 AC アダプター(1 個)、 バッテリー(1 個)、受話器コード(1 本)、電話回線コード(1 本)		バッテリー(1 個)、電話回線コード(1 本)

※1.電話帳とナンバー・ディスプレイサービスによる着信履歴と合わせて最大 100 件までとなります。※2.電話帳登録の中から最大 10 件の選択となります。※3.録音通話と留守番電話の用件録音と合わせて最大 16 分までとなります。※4. 別途、子機の増設が必要になります。 ※5.別涂NTTへのサービス申し込み(有料)が必要になります。※6.別涂、壁掛けアダプターの購入が必要になります。

デジタルコードレス電話増設子機仕様

型式		HTE-Z02	HTE-Z01
基本仕様	型式外形寸法(充電器):幅×高さ×奥行	約 50mm×160mm×35mm	約 49mm×156mm×32mm
	本体質量	約 140g(バッテリー含む)	約 158g(バッテリー含む)
	消費電力(待機時/最大時)	約 1.1W /約 1.7W	約 1.2W /約 1.8W
	壁掛け対応	1	-
	本体と付属品(印刷物は除く)	充電器、子機、AC アダプター、バッテリー	充電器、子機、AC アダプター、バッテリー
JAN⊐−ド		4526044004775	4526044004034



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

- 保証書に関するお願い ●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 ●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

コードレス電話機に関するご注意

●本機は2.4GHz 帯の電波を利用しています。同じ周波数帯を使用している機器(電子レンジや無線 LAN 機器)がある環境では、通話中に音声が途切れたり、他の機器に影響を与える場合があります。●コンクリート壁や金属製の扉がある部屋など、電波の届きにくい場所ではつながりにくくなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。●デジタル信号を利用しており傍受されにくい商品ですが、親機と子機間で電波を使用しているため、第三者が故意に通話を傍受する可能性もありますのでご注意ください。●共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。●1回線に2台以上の電話機や FAX を接続しないでください。誤動作の原因になります。●ADSL 回線に接続して使用するとき、ADSL モデムの種類によってはスプリッタなどが必要になります。詳しくはご契約の ADSL 回線業者にお問い合わせください。●ISDN 回線に接続して使用するとき、ターミナルアダプターによっては円滑に通信できないものがありま す。詳しくはターミナルアダプターの説明書を参照するか、またはメーカーにお問い合わせください。●商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。

●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 お求めの際は、店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます (土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

- ・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、 通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し 対応させていただくことがあります。

株式会社 日立リビングサプライ

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK